

Sinteranlage SIN 20

Kompakt und vakuumunterstützt für die Kleinstserienfertigung bei F&E- oder Laboranwendungen

Die neue, kompakte Labor-Sinteranlage SIN 20 wurde für die einfache und schnelle Entwicklung sowie Optimierung von Sinterprozessen konzipiert. Das **patentierte Softtool** ermöglicht die Prozessierung verschiedenster Layouts mit nur einem Oberwerkzeug. Änderungen am Design der Bauelemente und die Herstellung unterschiedlicher Kundenmuster sind hierdurch ohne aufwändige Werkzeuganpassungen realisierbar. Zudem erlaubt das Softtool die Versinterung mehrerer Lagen in einem Prozessschritt. Die Benutzeroberfläche der SIN 20 ist übersichtlich in verschiedene Bedienfenster unterteilt, die über eine Menüleiste jederzeit zugänglich sind. Die intuitive Oberfläche unterstützt den Nutzer bei der Erstellung von Sinterprogrammen, der Einrichtung von Werkzeugen sowie während des Rüstens der Anlage.

Systemeigenschaften

- Flexibles Oberwerkzeug
(High-force Softtool oder Hardtool)
- Zielanwendungen:
 - Sinterung von Halbleitern auf keramischen Substraten und auf Leadframes
 - Sinterung von Substraten auf Bodenplatten
 - Sinterung von Chip-Oberseitenkontaktierung
 - Sinterung von High-Power LEDs



Anlageneigenschaften

- Hermetisch abgeschlossene Prozesskammer
- Sinterprozessfläche: max. 100x100 mm
 - Max. Produkthöhe: 50 mm
 - Min. Produktabstand: 0 mm
- Heizsystem:
 - Heizplattentemperatur: bis 350 °C
 - Separate Heiz- und Kühlzonen
- Sinterpresse:
 - Dynamisch anpassbare Presskraft von 1 bis 200 kN
 - Max. Presskraft im Dauerbetrieb: 175 kN
 - Dynamisch anpassbarer Druck bis 30 MPa
 - Dynamisch gesteuerte und überwachte Druckrampen
 - Fahrgeschwindigkeit:
 - aufwärts bis 17,5 mm/s, abwärts bis 27,5 mm/s
- Prozessgase:
 - Präzise Kontrolle der Prozessgase (N₂, N₂/O₂, N₂/H₂, HCOOH)
 - Gasdruck: 1 - 960 mbar
- Prozesskontrolle und Benutzeroberfläche:
 - Frei programmier-, steuer- und überwachbare Prozessparameter (Temperaturprofile, Prozessgase und Sinterdruck)
- Netzwerkanbindung:
 - Ethernet-Schnittstelle
- Geringer Energie- und Medienverbrauch
- Fernzugriff (VPN)